

A força da história.

Linha Vulcaflex

10VB48 APA

Botina de segurança com biqueira de aço, dorso acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico, forração interna e solado bidensidade.



Especificação Técnica

Biqueira de aço
Cabedal em couro relax
Dorso acolchoado
Forração interna
Palmilha de aço
Palmilha antibacteriana
Solado PU Bidensidade

Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Numeração PU Bidensidade 35 a 45

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 29392

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Forro de Gáspea e Suador
Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Palmilha de montagem Conflex composta de EVA com propriedades antifungo/antibactéria e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor, costurada ao cabedal pelo sistema strobrel.

Palmilha de aço Constituída em aço inox resistente a 110kg de perfuração.

Peso por pé de calçado 0,421kg

Altura do cano 12,6cm

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Área de Produção



Serviços Gerais



Prestadoras de Serviços

Tecnologia



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/