



MARLUVAS

CALÇADOS PROFISSIONAIS

A força da história.



Linha Safety Flex

11SFS48 A

Sapato de segurança com biqueira de aço, colarinho acolchoado, confeccionado em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Especificação Técnica

- Biqueira de aço
- Cabedal em couro relax
- Colarinho acolchoado
- Forração interna
- Palmilha antibacteriana
- Solado PU Bidensidade

Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20347:2015.

Numeração PU Bidensidade 35 a 46

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 35709

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Palmilha de montagem Conflex composta de EVA com propriedades antifungo/antibactéria e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor, costurada ao cabedal pelo sistema strobrel.

Peso por pé de calçado 0,475kg

Altura do cano 9,4cm

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Área de Produção



Serviços Gerais



Prestadoras de Serviços



Leituristas

Tecnologia



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados marluvas **CLIQUE AQUI** ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/